



Febrero 2010 Revisión: 2
HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Máxima protección contra la corrosión

GINERS Anticongelante Orgánico listo para Usar (GIN-OL) Servicio Ligero/Servicio Automotriz

■ *Descripción.*

GINERS Anticongelante Orgánico Listo para Usar Larga Vida esta elaborado con etilenglicol virgen en una concentración del 33% y un paquete inhibidor de la corrosión y herrumbre con tecnología europea OAT (Organic Acid Technology) y agua desmineralizada, dando como resultado un anticongelante altamente eficaz para motor a gasolina evitando sobrecalentamientos y depósitos. **El cual proporciona una vida útil en su motor de 6,000 horas o 500,000 kilómetros**

■ *Aplicaciones.*

GINERS Anticongelante Orgánico Listo para Usar Larga Vida brinda máxima protección a las seis aleaciones metálicas básicas encontradas en la mayoría de los radiadores y sistemas de enfriamiento de motores de combustión interna a gasolina, además el bajo nivel de sólidos abrasivos disueltos en el producto logra mejorar la vida de los sellos de la bomba de agua del motor, así como evitar la cavitación de la misma.

GINERS Anticongelante Orgánico Listo para Usar Larga Vida se recomienda no diluir este producto con agua ya que viene LISTO PARA USAR con el balance perfecto para su buen desempeño.

■ *Beneficios.*

- ✚ Brinda protección eficaz y prolongada contra la corrosión de metales como aluminio, bronce, hierro fundido, acero, soldadura y cobre.
- ✚ Es compatible con materiales para sellado de bombas de agua y minimiza la formación de sólidos disueltos y abrasivos.
- ✚ Es estable en almacenamiento, no forma cristales, ni se precipitan las sales y es estable a diferentes temperaturas.
- ✚ No produce formación de silicatos o gel durante su uso o almacenamiento.
- ✚ Es 100% biodegradable cuando esta virgen.
- ✚ Ofrece excelente protección en superficies de aluminio caliente.



Febrero 2010, Revisión: 2
HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Máxima protección contra la corrosión

GINERS Anticongelante Orgánico listo para Usar (GIN-OL) Servicio Ligero/Servicio Automotriz

■ Características Físico-Químicas Típicas.

Propiedades	METODO ASTM	Valores Típicos
Apariencia	Visual	Líq. Rojo Fluorescente brillante
Densidad Relativa, @ 20°C	D-1122	1.048
pH	D-1287	8.72
Reserva Alcalina, ml	D-1121	5.5
Punto de Congelación, °C	D-1177	-19.16
Punto de Ebullición, °C	D-1120	107
Punto de Ebullición, °C (*)	D-1120	126

(*) Usando un tapón de radiador de 15 psi.

Los valores obtenidos como Características Físicoquímicas podrán mostrar pequeñas variaciones durante su manufactura las cuales no afectarán el desempeño del producto.

■ Presentación.

- GIN-OL-01 envase de 1 litro
- GIN-OL-02 envase de 4 litros
- GIN-OL-03 cubeta de 19 litros
- GIN-OL-04 tambor de 200 litros
- GIN-OL-05 granel

Cualquier duda sobre el producto y sus aplicaciones favor de comunicarse con nuestro Departamento de Soporte Técnico. Para mayor información de los aspectos de seguridad e higiene solicite a través de su Representante o Distribuidor Autorizado la Hoja de Seguridad del producto.